

#Données techniques

Modèle		FC3-261 (4RM)		
Version		Tondeuses frontales		
Moteur				
Constructeur		Kubota		
Modèle		D1105		
Émissions	Stage	V		
Cylindre	nbre	3		
Cylindrée	cm ³	1123		
Filtre à air		Double niveau		
Puissance (SAE J1995)	ch	26		
Régime nominal du moteur	tr/min	3300		
Capacité du réservoir de carburant	litres	30		
Transmission				
Constructeur		Kubota Gianni Ferrari		
Type de transmission		Transmission hydrostatique (HST)		
Gamme de vitesse		1		
Vitesse en marche avant	km/h	15		
Vitesse en marche arrière	km/h	10		
Type de roue		4RM		
Contrôle de traction hydrostatique (HTC)		●		
Blocage mécanique du différentiel		●		
Système d'entraînement à la prise de force		Courroie		
Système de plateau de coupe				
Système d'entraînement au plateau		Arbre à cardan		
Système d'entraînement aux lames de la tondeuse		Réducteurs		
Ejection		Arrière		
Distributeurs hydrauliques avant		2		
Bac de ramassage				
Turbine d'aspiration		Montage central		
Interrupteur marche/arrêt de la turbine		●		
Capacité du bac de ramassage	litres	800		
Hauteur de déchargement max.	cm	205		
Poste de conduite				
Arceau de sécurité		Repliable		
Monté sur silentblocs		●		
Tableau de bord		Écran LCD		
Phare		LED		
Kit d'éclairage routier		●		
Prise USB		●		
Dimensions et poids				
Pneus avant		23 x 10,5 - 12 (gazon)		
Pneus arrière		16 x 7,50 - 8 (gazon)		
Empattement	mm	1260		
Longueur totale (sans plateau de coupe)	mm	2270		
Longueur totale (avec plateau de coupe)	mm	2790		
Hauteur totale (avec arceau déplié)	mm	2050		
Hauteur totale (avec arceau replié)	mm	1700		
Largeur totale (sans plateau de coupe)	mm	1140		
Poids total (sans plateau de coupe)	kg	1060		
Poids maximum admissible sur l'essieu avant	kg	1200		
Poids maximum admissible sur l'essieu arrière	kg	550		
Poids total maximum admissible	kg	1600		
Plateau de coupe		Rotatif RC 50C -126 cm	Rotatif RCR 51C - 130 cm	A fléaux RCF 53C - 135 cm
Rotation		Ordinaire	Inversée	-
Ejection			Arrière	-
Largeur de coupe	mm	1260	1300	1350
Nombre de lames		2	2	Kit de lames à rouleau et kit de lames verticales (28 pièces) Kit de lames en Y (56 pièces)
Longueur de lame	mm	247 (lame simple)	218 (lame simple)	-
Plage de hauteur de coupe	cm	2 à 8	2 à 8	16 à 69 mm (lames en Y) / 19 à 72 mm (lames à rouleau)
Réglage de la hauteur de coupe		●	2 roues avant / 2 roues arrière	-
Roues anti-scalp / Roues de jauge		2 roues avant / 2 roues arrière	●	-
Poids	kg	106	150	260

de série ● / option ○ / disponible □ / non disponible -