

# #Caractéristiques techniques

Modèle		G231	G261
<b>Moteur</b>			
Type	Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide		
Modèle	Kubota D902		Kubota D1005
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	898	1001
Puissance brute du moteur (SAE J1995)	ch (kW)	22 (16)	25 (19)
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	tr/min	de 3240 à 3300	de 3270 à 3420
Capacité du réservoir à carburant	l	20	
<b>Transmission</b>			
Type	Hydrostatique		
Vitesse de déplacement max.	km/h	19	19
Blocage du différentiel	Standard		
Régulateur de vitesse	Standard		
Contrôle de la vitesse	AV/AR - 1 pédale		
<b>Dimensions des pneus</b>			
Avant	16 x 7,5 - 8 Gazon		
Arrière	24 x 12,0 - 12 Gazon		
<b>Freins</b>			
Type	Disques humides		
<b>Direction</b>			
Type	Hydrostatique		
<b>Dimensions</b>			
Voie	Avant	mm	900
	Arrière	mm	840
Empattement	mm	1390	1460
Longueur totale (avec bac de ramassage / supports de contrepoids avant pour HD)	mm	3100 / 3345	3100 / 3345
Largeur totale avec tondeuse	mm	1265	1420
Hauteur totale avec arceau	mm	2205	
Poids sans carburant, avec tondeuse et bac de ramassage	kg	815 / 955	855 / 995
Garde au sol (sans tondeuse)	mm	175	
<b>Montage tondeuse</b>			
Type	Entraînement par engrenage		
Embrayage	Électromagnétique		
<b>Autres</b>			
Indicateur de température	Standard		
Alarme de surchauffe	Standard		
Jauge à carburant	Standard		
Compteur horaire / Compte tours	Standard		
Tableaud de bord Easy Checker	Standard		

Caractéristiques du plateau de coupe			
Modèle		RCK54-G261	RCK48-G231
Largeur de coupe	cm	121,9 (48)	137,2 (54)
Entraînement de la tondeuse	Entraînement par engrenage		
Relevage de la tondeuse	Hydraulique		
Hauteur de levage de la tondeuse	mm	150	
Hauteur de coupe	mm	25 - 102	
Réglage de la hauteur de coupe	Molette (cran de 6 mm)		
Nombre de lames	2		
Longueur des lames	mm	673	748
<b>Bac de ramassage</b>			
Capacité (HD / LD)	l	640 / 560	
Hauteur de bennage (HD)	mm	1970	
Alarme de remplissage	Détecteur de poids		
Composition du bac de ramassage (HD / LD)	Métal / Tissu		

Kubota se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus. Cette brochure est un documentation descriptive de présentation uniquement.

## AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota | Wilerstrasse 16 | 9554 Tägerschen TG  
Téléphone 071 918 80 20 | info@adbachmannag.ch | www.adbachmannag.ch

La reproduction de tout ou partie de la présente publication est interdite, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de KUBOTA. Les renseignements contenus étaient exacts au moment de la mise sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Certaines des pièces représentées dans la présente publication sont disponibles en option et ne font donc pas partie de l'équipement de série. Pour en savoir plus sur la garantie et la sécurité, ainsi que sur les produits, veuillez prendre contact avec le concessionnaire KUBOTA le plus proche.

