

Caractéristiques techniques

Modèle		GR1600ID
Moteur		
Type		Bicylindres, diesel, refroidissement à eau
Puissance moteur	HP (kW)	13,5 (10)
Capacité du réservoir à carburant	ℓ	18
Dimensions		
Longueur hors-tout	mm	1920
Largeur hors-tout	mm	1365
Hauteur hors-tout	mm	1210
Empattement	mm	1280
Poids	kg	370
Pneus		
Pneus avant	in.	15 x 6 - 6
Pneus arrière	in.	20 x 10 - 8
Transmission		Transmission hydrostatique
Mécanisme (transmission)		Prise de force
Vitesse de déplacement		
Avant/arrière	km/h	0 – 10,0 / 0 – 5,0
Embrayage PdF		Multi-disques mécaniques humides
Entrainement du plateau de coupe		Cardan
Plateforme opérateur		Plane
Réglage du siège		Glissière
Jauge fioul		Standard
Easy checker®		Standard
Indication de présence du conducteur en tonte		Standard
Indication de présence du conducteur en déplacement		Standard
Frein d'arrêt de lame		Incorporé à l'embrayage
Attelage remorque		Standard

Caractéristiques de la tondeuse

Dispositif de levage		Fixation suspendue en parallélogramme
Réglage hauteur de coupe		Molette graduée
Largeur de coupe	mm (in.)	107 (42)
Hauteur de coupe	mm (in.)	25 to 102 (1,0 - 4,0)
Nombre de lames		2
Sortie d'éjection		Côté droit

Caractéristiques du bac de ramassage (en option)

Nb de sacs		2
Capacité du bac	ℓ	250
Matériel du bac		Toile
Système de bennage		Manuel

La société se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification voulue aux caractéristiques susmentionnées.
Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles auprès de Kubota Europe.



AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota
Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerchen TG
Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21
www.adbachmannag.ch