## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle		GR1600-II
Moteur		Outline the track of the track
Type	130//-1->	2 cylindres, diesel, refroidissement par eau
Puissance moteur brute*	kW (ch)	10,1 (13,7)
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	` ,	3300 à 3400
Capacité du réservoir	$\ell$	18
Dimension Longueur totale (avec bac)	mm	2710
Largeur totale (avec tondeuse)	mm	1115
Hauteur totale (avec arceau relevé)	mm	1985
Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant)	kg	450
Transmission		Transmission hydrostatique
Mécanisme de transmission		Prise de force
Vitesse de déplacement Avant / Arrière	km/h	0-10,0/0-5,0
Embrayage de PdF		Multi-disques mécaniques humides
Mécanisme plateau coupe		Cardan de transmission
Tableau de commande de l'opérateur		Voyant lumineux
Réglage siège		Coulisseau
Témoin carburant		Standard
Système de contrôle rapide		Standard
Indicateur de présence du conducteur en tonte		Standard
Indicateur de présence du conducteur en déplacement		Standard
Frein d'arrêt de lame		Embrayage incorporé
Arrêt tondeuse lorsque bac ouvert		Standard
Bac de ramassage Capacité	$\ell$	370
Accessoires et équipements en option		Déflecteur arrière
Arceau de sécurité		Pliable

## CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

Largeur de coupe	cm (pouce)	106,7 (42)
Mode de montage de la tondeuse		Raccord rapide
Hauteur de coupe	mm	25-102
Réglage hauteur de coupe		Cadran
Position de hauteur de coupe		11

<sup>\*</sup> Estimation du constructeur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie. La disponibilité de certains équipements peut varier selon le pays.



©2017 Kubota Corporation



## AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch