

## Caractéristiques techniques

Modèle	GR2120	GR2120S
<b>Moteur</b>		
Modèle	Kubota D782	
Type	3 cylindres, diesel, refroidissement à eau	
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup>	778
Puissance moteur brute*	kW (ch)	15,6 (21,2)
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	min <sup>-1</sup> (tr/min)	3100 à 3250
Capacité réservoir	ℓ	18
<b>Dimensions</b>		
Longueur hors tout	mm	2880 (avec bac)   2085
Largeur hors tout (avec tondeuse)	mm	1280   1550
Hauteur hors tout (avec ROPS relevé)	mm	2030
Empattement	mm	1280
<b>Voies</b>		
Roues avant / arrière	mm	825/820
<b>Poids</b> (avec tondeuse et bac, sans carburant)	kg	545   470
<b>Pneus Gazon</b>		
Avant / arrière	16 x 7,5-8 / 23 x 10,50-12	
<b>Transmission</b>		
Transmission hydrostatique		
<b>Entraînement de la transmission</b>		
Cardan		
<b>Mode d'avancement</b>		
Mono-pédale		
<b>Roue avant motrice</b>		
Glide Steer		
<b>Vitesse de déplacement</b>		
Avant / arrière	km/h	0 - 9 / 0 - 5
<b>Frein</b>		
Frein à tambour		
<b>Embrayage PDF</b>		
Multi-disques Hydraulique humide		
<b>Entraînement du plateau de tonte</b>		
Cardan		
<b>Système de direction</b>		
Direction hydrostatique + Glide Steer		
<b>Plateforme opérateur</b>		
Plane		
<b>Réglage siège AV / AR</b>		
Glissière		
<b>Suspension siège</b>		
Réglable		
<b>Jauge à carburant</b>		
Standard		
<b>Compteur horaire</b>		
Standard		
<b>Tableau de bord</b>		
Easy checker®		
<b>Sécurité de présence conducteur en tonte</b>		
Standard		
<b>Sécurité de présence conducteur en déplacement</b>		
Standard		
<b>Frein d'arrêt de lame</b>		
Standard		
<b>Arrêt tondeuse à l'ouverture du bac</b>		
Standard		-
<b>Bac de ramassage</b>		
Capacité	ℓ	450   -
Système de bennage	Manuel avec assistance pneumatique   -	
Composition du bac	Toile / acier   -	
<b>Accessoires et équipements en option</b>		
Régulateur de vitesse, déflecteur arrière		Régulateur de vitesse, kit mulching
<b>ROPS</b>		
Pliable		

## Caractéristiques des plateaux de coupe

Largeur de coupe	cm (pouces)	122 (48)	
<b>Système de tonte</b>		Éjection centrale arrière	Éjection latérale
<b>Entraînement des lames</b>		Courroie V / hexagonale	Courroie V
<b>Dispositif de levage</b>		Hydraulique	
<b>Mode de montage de la tondeuse</b>		Vérouillage rapide	
Hauteur de coupe	mm	25 - 102	
<b>Réglage hauteur de coupe</b>		Par une molette centralisée	
<b>Position de hauteur de coupe</b>		11	
<b>Nombre de lames</b>		3	
<b>Sens de rotation des lames</b>		2 (dans le sens horaire), 1 (en sens horaire inverse)	Dans le sens horaire
<b>Diamètre minimum de gazon non coupé</b>		m	1,0
<b>Garde au sol du plateau de coupe</b>		mm	135   140

\* Estimation du constructeur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques ci-dessus sans préavis.



# AD. BACHMANN AG

**Représentant général de Kubota**  
 Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerchen TG  
 Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21  
[www.adbachmannag.ch](http://www.adbachmannag.ch)

**Pièces d'origine Kubota**  
 pour un rendement,  
 une longévité  
 et une sécurité  
 optimum

