

Caractéristiques techniques

Modèle		GZD15-LD	GZD15-HD	
Moteur	Modèle	Kubota Z602		
	Type	Diesel Refroidissement liquide (2 cyl.)		
	Cylindrée	cm ³	599	
	Puissance moteur brute*	kW	11,2	
	Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	min ⁻¹ (tr/min)	2870 à 2970	
	Capacité réservoir	ℓ	19	
	Batterie	V	12 (330 CCA)	
	Alternateur	A	15	
Autoportée	Position de l'unité de coupe	Ventrale		
	Essieu avant	Standard		
	Type	4 roues – 2 roues motrices		
	Dimensions pneus AV/AR	15×6,0–6 / 20,0×10–8		
	Voie	Avant	mm	
		Arrière	mm	
	Empattement	mm	1285	
	Longueur hors tout	mm	2820	
	Largeur hors tout	mm	1210	
	Hauteur hors tout	mm	1930	
	Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant)	kg	580	600
Entraînement	Vitesse AV/AR	km/h	0–13,5 / 0–10	
	Transmission		Par arbre	
	Entraînement coupe		Par arbre	
	Transmission aux roues		2-HST	
	Contrôle direction		2 leviers	
	Frein de parking		Multidisque à bain d'huile	
	Rayon de braquage	m	0	
Prise de force	Embrayage de PdF		Hydraulique à bain d'huile	
	Frein de PdF		Hydraulique monodisque	
Unité de coupe	Largeur de coupe	cm (pouce)	106,7 (42)	
	Relevage		Hydraulique	
	Système de relevage de la tondeuse		Parallélogramme	
	Entraînement des lames		Courroie hexagonale	
	Hauteur de coupe	mm	25–102 (6), 102–127 (13)	
	Réglage hauteur de coupe		Molette	
	Hauteur max de relevage	mm	135	
	Nb. de lames		2	
Bac de remplissage	Type	Vidange au sol / Hydraulique	Vidange en hauteur / Hydraulique	
	Capacité	ℓ	400	
	Hauteur de levage maximum	m	—	1,8

* Estimation du constructeur

Dans le but d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.

Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.



AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG

Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch