

Caractéristiques techniques

Modèle		GZD21-HD		
Moteur	Modèle	Kubota D782		
	Type	Diesel Refroidissement liquide (3 cyl.)		
	Cylindrée	cm ³	778	
	Puissance moteur	Ch	21	
	Capacité réservoir	l	20	
	Batterie		12 volts	
	Alternateur		15 A	
	Autoportée	Position de l'unité de coupe	ventrale	
Essieu avant		Standard		
Type		4 roues – 2 roues motrices		
Dimensions pneus AV/AR		15 A-6,0-6 / 23,0 A-10,5-12		
Voie Avant		mm	815	
Arrière		mm	830/950 (2 positions)	
Empattement		mm	1285	
Longueur hors tout		mm	2830	
Largeur hors tout		mm	1271	
Hauteur hors tout		mm	1385	
Poids (avec tondeuse et bac)		kg	590	
Entraînement		Vitesse AV/AR	km/h	0-15,5 / 0-11,5
		Transmission	Par arbre	
	Entraînement coupe	Par arbre		
	Transmission aux roues	2-HST		
	Contrôle direction	2 leviers		
	Frein de parking	Multidisque à bain d'huile		
	Rayon de braquage	m	0	
	Prise de force	Embrayage de PdF	Hydraulique à bain d'huile	
Frein de PdF		Hydraulique monodisque		
Unité de coupe	Largeur de coupe	mm	1219	
	Relevage	Hydraulique		
	Système de relevage de la tondeuse	Parallélogramme		
	Entraînement des lames	Courroie hexagonale		
	Hauteur de coupe	mm	25-102 (6), 102-127 (13)	
	Réglage hauteur de coupe	Molette		
	Hauteur max de relevage	mm	145	
	Nb . de lames	3		
Bac de remplissage	Type	Vidange hydraulique en hauteur		
	Capacité	l	500	
	Hauteur de levage maximum	m	1,80	

Dans le but d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.

Imprimerie LUTHRINGER - 91320 WISSOUS

W21PS00049

©2004 Kubota Corporation



AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerchen TG

Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch