

Spécifications

| Modèle | | ZD1211 | | |
|---|--|---|---|--|
| Moteur | Modèle | Kubota D1105 | | |
| | Type | Diesel, refroidi par liquide, 3 cylindres | | |
| | Puissance maximale brute du moteur | 18,5 kW / 3000 tr.min ⁻¹ ; SAE J1940 | | |
| | Cylindrée cm ³ | 1123 | | |
| | Indicateur de colmatage de filtre à air | Série | | |
| Capacité du réservoir de carburant | ℓ | 49 | | |
| Dimensions | Longueur hors tout | mm | 2260 | |
| | Largeur hors-tout | avec tondeuse | mm | 1875 (éjection latérale) / 1600 (éjection arrière) |
| | | sans tondeuse | mm | 1510 |
| | Hauteur hors-tout | Arceau relevé | mm | 2000 |
| | | Arceau replié | mm | 1640 |
| | Empattement | mm | 1440 | |
| | Voie | Avant | mm | 1064 |
| | | Arrière | mm | 1210 |
| | Poids avec plateau de coupe (sans carburant) | kg | 790 | |
| Dimensions des pneus | Avant | | 15 × 6,5-8, Semi-pneumatique lisse | |
| | Arrière | | 26 × 12,0-16 Gazon, Pneu à profil bas | |
| Vitesse de déplacement | Marche avant | km/h | 0 – 17.0 | |
| | Marche arrière | km/h | 0 – 8.5 | |
| Transmission | | | 2 HST avec réducteur à engrenages | |
| Plateau de coupe | Sens de décharge | | éjection latérale / Arrière / Mulching (disponible en option pour éjection latérale ou arrière) | |
| | Plateau de coupe | | Mécano-soudé | |
| | Profondeur du plateau de coupe | mm | 140 | |
| | Épaisseur de l'acier du plateau de coupe | mm | 4.2 | |
| | Système de levage du plateau de coupe | | Système de relevage hydraulique par pédale | |
| | Système d'entraînement du plateau de coupe | | Entraînement par arbre | |
| | Roues antiscalp | | Libres x 2, Fixes x 4 | |
| | Largeur de coupe | cm (in.) | 152 (60) | |
| | Réglage de hauteur de coupe | | Molette | |
| | Hauteurs de coupe | mm | 25 – 127 | |
| | Intervalles de hauteur de coupe | mm (in.) | 6 (0.25) | |
| | Nombre de lames | | 3 | |
| | Essieu avant | | | Essieu avant réglable « Rigide » et « Oscillant » |
| Système de levage du plateau de coupe | | | Série | |
| Écran | | | Tableau de bord à cristaux liquides (compteur horaire, jauge à carburant, jauge de température de liquide de refroidissement, voltmètre de batterie) | |
| Siège | | | Siège haut dossier à suspension de luxe inclinable et soutien lombaire | |
| Débattement du siège à suspension | mm | | 76 | |
| Système de relevage pour faciliter l'entretien | | | Série | |
| Arceau | | | Repliable | |

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Les informations de cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Certains éléments représentés ici ne sont disponibles qu'en option.
Contactez votre concessionnaire Kubota local pour toutes informations sur la garantie, la sécurité ou le produit.



©2017 Kubota Corporation



AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerchen TG

Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch