

Specification

Modèle	B1121D-EC	B1161D-EC	B1181DT-EC	B1241D-EC
Homologation route	Approuvée (modèle homologué CE)			
	Sans PDF ventrale		Avec PDF ventrale	Sans PDF ventrale
Moteur	E-TVCS, liquide, bicylindre diesel		E-TVCS, liquide, 3 cylindre diesel	
Type	E-TVCS, liquide, bicylindre diesel		E-TVCS, liquide, 3 cylindre diesel	
Fabricant, Modèle	Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D782	Kubota D1105
Puissance moteur brute SAE kW (ch)	8,8 (12)	11,8 (16)	13,2 (18)	17,9 (24,0)
Puissance moteur ECE-R24 kW (ch)	7,9 (11)	10,3 (14)	11,9 (16)	15,8 (21,5)
Puissance de la PDF ^(*) kW (ch)	6,7 (9,1)	9,1 (12,4)	10,3 (14,0)	14,3 (19,4)
Nombre de cylindres	2		3	
Alésage & course mm	67 × 68		67 × 73,6	78 × 78,4
Cylindrée cm ³	479	719	778	1123
Régime nominal tr/min	3000	2900	3000	2600
Silencieux et échappement	Entièrement caché			
Filtre à air	Simple			Double
Capacité du réservoir de carburant ℓ	14			26
Groupe transmission	4RM		2RM ⇔ 4RM	
Nombre de roues motrices	4RM		2RM ⇔ 4RM	
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR			9 AV / 3 AR
Vitesse de déplacement maxi. km/h	14,7	17,5	19,3	18,9
Blocaque de différentiel	STD			
Type de freins	Multi-disques humide			
Direction	Manuelle		Direction assistée	
PDF (Prise de force)	Transmission avec roue libre sur la PDF			
PDF arrière Type	Transmission avec roue libre sur la PDF			
Vitesse tr/min	540		540/1000	540
PDF ventrale ^(*) Vitesse tr/min	Non disponible		2500	2600
Système hydraulique	7,9		14,1	16,9
Capacité de la pompe ℓ/min	7,9		14,1	16,9
Type de contrôle du relevage	Sélection			
Capacité de relevage aux rotules kg	430	540		615
Attelage 3 points	catégorie I			
Sorties hydrauliques auxiliaires	2 (OPT)			
Dimensions	2360		2410	
Longueur hors tout mm	2360		2410	
Largeur hors tout (voie min.) mm	938		990	
Hauteur totale mm	2217-2293 (arceau)			2013-2350 (arceau)
Empattement mm	1270		1563	
Voie Avant mm	767-867		797-815	
Voie Arrière mm	760-1006		760-1006	
Garde au sol mm	240-316		267-313	
Rayon de braquage avec freins m	1,8		2,1	
Poids kg	600-627	639-674	635-670	732-787
Confort	Multi-facettes avec lampe halogène (marquage CE)			
Phares avant	Multi-facettes avec lampe halogène (marquage CE)			
Plateforme	Semi-plane, entièrement recouverte d'un tapis en caoutchouc			Plane, entièrement recouverte d'un tapis en caoutchouc
Tableau de bord rétro-éclairé	STD			
Porte-gobelet	STD			
Niveau de bruit pour l'opérateur ^(*) dBA	82,6	82,8	84,9	
Options	Arceau arrière homologué CE		STD	
Rétroviseur homologué CE	STD			
Feux de travail arrière	OPT			
Barre d'attelage homologuée CE	STD			
Attelage avant homologué CE	STD			
Gyrophare	OPT			
Bloc de commande de sortie hydraulique simple effet	STD			OPT

KUBOTA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

^(*) Estimation du constructeur

⁽²⁾ La tondeuse ventrale peut seulement être montée au tracteur équipé avec les pneumatiques agraires AV: 4,50-10 / AR: 7-16 et les pneumatiques gazon AV: 20x8,00-10/ AR: 212/80D-15.

⁽³⁾ B1121EC/B1161EC/B1181EC/B1241EC: Mesures selon la réglementation (CE) 1322/2014 XIII.

B1121: Estimation du constructeur

©2018 Kubota Corporation



AD. BACHMANN AG

Représentant général de Kubota

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerchen TG

Tél. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch