



HUBA CM 180-15, CM 180-15FEM

Dispositif hydr. à basculer (180°)

Applicable sur tous les modèles de chariots élévateurs et pelles frontales. Très utile pour résoudre les problèmes de vidage de tout genre de conteneur.



CM 180-15FEM



CM 180-15

Modèle	Désignation
CM 180-15	Tête tournant hydr. avec bras à coté et fourches soudés, portée d'exercice 700 kg, portée max. 1500 kg, avec accouplement rapide normes FEM 2, poids 230 kg
CM 180-15FEM	Même modèle comme CM 180-15, mais avec accouplement rapide FEM pour des fourches réglable et bras à coté réglable (sans fourches), poids 180 kg
DLHUBAAG	Garniture de montage p. élév. HUBA – Tuyaux hydr. et prises hydr., rouleaux, etc. (pour quatrième distributeur)
DLFRACM	Frais de livraison (net)

HUBA CMBL

Benne hydr. pour chariots élévateurs

Applicable sur tous les modèles de chariot élévateurs. Très utile pour le chargement et la manipulation de produits «en vrac», et pour le déblayage de neige, terre, sable, pierres, etc. Elle est équipée d'un système rapide d'accrochement et de déclenchement



Modèle	Désignation
CMBL 550	550 lt., largeur 1550 mm, longueur 1200 mm, 280 kg, avec 1 vérin hydr., avec accouplement rapide normes FEM 2
CMBL 600	600 lt., largeur 1750 mm, longueur 1200 mm, 330 kg, avec 2 vérin hydr., avec accouplement rapide normes FEM 2
DLHUBAAG	Garniture de montage p. élév. HUBA – Tuyaux hydr. et prises hydr., rouleaux, etc. (pour quatrième distributeur)
DLFRACM	Frais de livraison (net)
Autres modèles livrables sur demande!	

RBS 42	Point à balle ronde 1.4 m - avec accouplement rapide FEM-2, réglable
RBS 36	Point à balle ronde 1.4 m - avec console pour HUBA (sans FEM)
HUBA 2500 FEM	Dispositif hydr. de déplacement latéral +/- 100 mm , pour chariots élévateurs avec accouplement rapide FEM
HEV	Pompe hydr. complet (pompe à prise de force, réservoir)