



Elévateurs à 3-points HUBA

HUBA CN 15

Elévateurs à fourche HUBA

Elévateurs hydraulique indiqué pour tracteurs de puissance moyenne. Sa construction avec profils de style particulier, notre exclusivité, et paliers à roulement conique est synonyme de sécurité dans les déplacements à pleine charge.

Equipement de série

Dispositif de déplacement latéral, vérin d'inclinaison et distributeur hydraulique (incl. 1 section libre), pied d'appui.

Option!



HUBA 15 FEM2
Accouplement rapide



Modèle	Portée max.	Poids	Hauteur de levage	Hauteur rentré
CN 15-25	1.5 t	320 kg	2500 mm	2050 mm
CN 15-32	1.5 t	340 kg	3200 mm	2400 mm
CN 15-40	1.5 t	360 kg	4000 mm	2800 mm
FEM2	Accouplement rapide (Euro-Normes) avec fourche réglable			
DLFRACM	Frais de livraison (net)			

HUBA DLS5 Duplex

Ce modèle est particulièrement indiqué pour des petits tracteurs (tracteur-communal, etc.), grâce à son poids léger.

Equipement de série

Avec vérin principal double effet, incl. tuyaux hydr. et prises 1/2".

Avec pied d'appui (sans dispositif de déplacement latéral, sans vérin d'inclinaison, sans distributeur hydraulique).



Modèle	Portée max.	Poids	Hauteur de levage	Hauteur rentré
DLS 5-16	500 kg	124 kg	1.6 m	1.50 m
DLS 5-20	500 kg	140 kg	2.0 m	1.60 m
DLS 5-25	500 kg	162 kg	2.5 m	1.85 m
DLFRACM	Frais de livraison (net)			



HUBA CM 16 THAL Triplex

Ce modèle est particulièrement indiqué pour vignobles et vergers en tonnelle, grâce à son encombrement minimum et à sa levée libre de 20 cm.

Equipement de série

Dispositif de déplacement latéral, vérin d'inclinaison, distributeur hydr., levée libre 20 cm, pied d'appui.



Modèle	Portée max.	Poids	Hauteur de levage	Hauteur rentré	Levée libre
CM 16-THAL-25	1.6 t	390 kg	2500 mm	1480 mm	200 mm
CM 16-THAL-32	1.6 t	460 kg	3200 mm	1730 mm	200 mm
CM 16-THAL-36	1.6 t	510 kg	3600 mm	1850 mm	200 mm
FEM2	Accouplement rapide (Euro-Normes) avec fourche réglable				
DLFRACM	Frais de livraison (net)				

HUBA CM 20 TBCH Triplex

Modèles très indiqués pour les grandes hauteurs de levage. Exceptionnels en ce qui concerne la visibilité qu'ils offrent à l'opérateur.

Equipement de série

Dispositif de déplacement latéral, vérin d'inclinaison distributeur hydraulique, accouplement rapide avec fourche réglable forgé, pied d'appui.



Modèle	Portée max.	Poids	Hauteur de levage	Hauteur rentré
CM 20 TBCH 48	2.0 t	820 kg	4800 mm	2360 mm
CM 20 TBCH 60	2.0 t	940 kg	6000 mm	2800 mm
DLFRACM	Frais de livraison (net)			

Modèles spéciaux sur demande!