CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle				**RT150**
Poids de la machine (canopy / cabine)			kg	1599 / 1705
Poids opérationnel (canopy / cabine)			kg	1674 / 1780
Capacité de la benne			m^3	0,37
Moteur	Constructeur			KUBOTA
	Modèle			D1105-T
	Puissance		cv/tr min.	33/2050
			kW/tr min.	23,5/2050
	Nombre de cylindres			3
	Cylindrée		cc	1123
	Type de refroidissement			par eau
Transmission	Type			Hydrostatique
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	800
		B	kg	580
		C	kg	435
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	340
	Capacité de levage maxi		kN	10,0
	Force de traction		kN	15,0
Pneumatiques	Type			SKID
	Dimensions			26x12.0-12
Vitesse de déplacement			km/h	0~12
Angle d'oscillation			deg.	± 5.0
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi		ℓ /min	42
	Pression maxi		bar	170
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	25
	Huile moteur		ℓ	4,2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	46
	Système de refroidissement		ℓ	4

*Poids de la machine : avec une benne standard de 149 kg (canopy) / 155 kg (cabine).
*Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg et une benne standard de 149 kg (canopy) / 155 kg (cabine).

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1368
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	2669
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	3360
	D	Hauteur du siège	mm	1140
	E	Hauteur hors tout	mm	2170
	F	Hauteur châssis avant	mm	1560
	G	Hauteur du déversement	mm	1825
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2560
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3140
	J	Angle de cavage au sol	deg	41°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	52°
	L	Angle de déversement	deg	44°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	27°
	N	Diamètre de roue standard	mm	670
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2260
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	1900
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1040
	R	Voie	mm	815
	S	Largeur hors tout	mm	1160
	-	Angle d'articulation	deg	45°
	-	Garde au sol	mm	210





