CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle				**RT210**
Poids de la machine (canopy / cabine)			kg	2113 / 2213
Poids opérationnel (canopy / cabine)			kg	2188 / 2288
Capacité de la benne			m^3	0,38
Moteur	Constructeur			KUBOTA
	Modèle			D1105-T
	Puissance		cv/tr min.	33/2050
			kW/tr min.	23,5/2050
	Nombre de cylindres			3
	Cylindrée		cc	1123
	Type de refroidissement			par eau
Transmission	Type			Hydrostatique
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	1250
		B	kg	950
		C	kg	745
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	500
	Capacité de levage maxi		kN	15,0
	Force de traction		kN	16,5
Pneumatiques	Type			AS
	Dimensions			31x15.5-15
Vitesse de déplacement			km/h	0~18
Angle d'oscillation			deg.	± 6.3
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi		ℓ /min	42
	Pression maxi		bar	170
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	37
	Huile moteur		ℓ	4,2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	56
	Système de refroidissement		ℓ	4

*Poids de la machine : avec une benne standard de 163 kg.
*Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg et une benne standard de 163 kg.

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1515
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	2890
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	3590
	D	Hauteur du siège	mm	1260
	E	Hauteur hors tout	mm	2270
	F	Hauteur châssis avant	mm	1660
	G	Hauteur du déversement	mm	1990
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2800
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3390
	J	Angle de cavage au sol	deg	43°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	47°
	L	Angle de déversement	deg	53°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	29°
	N	Diamètre de roue standard	mm	760
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2600
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	2290
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1180
	R	Voie	mm	890
	S	Largeur hors tout	mm	1280
	-	Angle d'articulation	deg	45°
	-	Garde au sol	mm	220





