CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle				RT270
Poids de la machine (canopy / cabine)			kg	2670 / 2820
Poids opérationnel (canopy / cabine)			kg	2745 / 2895
Capacité de la benne			m^3	0,42
Moteur	Constructeur			KUBOTA
	Modèle			V1505-T
	Puissance		cv/tr min.	44/2000
			kW/tr min.	33/2000
	Nombre de cylindres			4
	Cylindrée		cc	1498
	Type de refroidissement			par eau
Transmission	Type			Hydrostatique
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	1700
		B	kg	1200
		C	kg	900
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	970
	Capacité de levage maxi		kN	15,5
	Force de traction		kN	27,0
Pneumatiques	Type			TR-06
	Dimensions			31x15.5-15
Vitesse de déplacement			km/h	0~25
Angle d'oscillation			deg.	± 8.8
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi		ℓ /min	51
	Pression maxi		bar	210
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	47
	Huile moteur		ℓ	5,2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	54
	Système de refroidissement		ℓ	6

*Poids de la machine : avec une benne standard de 170 kg.
*Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg et une benne standard de 170 kg.

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1643
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	3247
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	4015
	D	Hauteur du siège	mm	1341
	E	Hauteur hors tout	mm	2330
	F	Hauteur châssis avant	mm	1731
	G	Hauteur du déversement	mm	2144
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2964
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3532
	J	Angle de cavage au sol	deg	43°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	43°
	L	Angle de déversement	deg	45°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	28°
	N	Diamètre de roue standard	mm	850
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2972
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	2560
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1460
	R	Voie	mm	850
	S	Largeur hors tout	mm	1320
	-	Angle d'articulation	deg	45°
	-	Garde au sol	mm	235





